

ERRATA.

Pregão 39/2017.

Processo 2017010646.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

No item 1 DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, na coluna Veículo do Anexo II – MODELO DE PROPOSTA e na coluna ESPECIFICAÇÃO DO VEÍCULO DO ANEXO III- MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO

ONDE SE LÊ:

MOTONIVELADORA; zero km; zero hora; fabricada no ano em curso(2017); motor a die-sel; injeção direta; turbo alimentada; potência nominal mínima de 140 CV (102,97 HP); refrigeração forçada a água ; certificação mínima conforme Resolução Proconve número 433 (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias – I); **peso operacional mínimo de 14.000 kg; máximo de 15.300 kg;** transmissão hidráulica; mínimo 06 velocidades a frente e 03 a ré; direção hidráulica ou equivalente; equipada com escarificador traseiro de acionamento hidráulico; mínimo de 5 dentes; lamina com deslocamento lateral com angulo de talude de 90 graus e angulo de inclinação de até 40 graus a frente e 5 graus a ré; sistema de freios multidisco banhado a óleo; chassi em caixa fechada; cabine com ar condicionado e estrutura de proteção contra capotagem (FOPS); assento do operador ajustável; es-pelhos retrovisores internos e externos; tanque de combustível com capacidade mínima de 200 litros; sistema elétrico mínimo de 12 V ; faróis de serviço dianteiros e traseiros; luzes indicadoras de direção e freio; alarme de marcha a ré e demais itens de segurança obrigatórios.

LEIA-SE:

MOTONIVELADORA; zero km; zero hora; fabricada no ano em curso(2017); motor a die-sel; injeção direta; turbo alimentada; potência nominal mínima de 140 CV (102,97 HP); refrigeração forçada a água ; certificação mínima conforme Resolução Proconve número 433 (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias – I); **peso operacional mínimo de 14.000 kg;** transmissão hidráulica; mínimo 06 velocidades a frente e 03 a ré; direção hidráulica ou equivalente; equipada com escarificador traseiro de acionamento hidráulico; mínimo de 5 dentes; lamina com deslocamento lateral com angulo de talude de 90 graus e angulo de inclinação de até 40 graus a frente e 5 graus a ré; sistema de freios multidisco banhado a óleo; chassi em caixa fechada; cabine com ar condicionado e estrutura de proteção contra capotagem (FOPS); assento do operador ajustável; es-pelhos retrovisores internos e externos; tanque de combustível com capacidade mínima de 200 litros; sistema elétrico mínimo de 12 V ; faróis de serviço dianteiros e traseiros; luzes indicadoras de direção e freio; alarme de marcha a ré e demais itens de segurança obrigatórios.

Catalão, 22 de junho de 2017.

KEDNA ALVES SILVÉRIA

Pregoeira