

# GIRO ZERO HUSQVARNA Z560x



O cortador de grama Giro Zero da série Z500 da Husqvarna representa o design mais recente focado na produtividade, durabilidade e qualidade de corte. Proporciona conforto extremo, grandes velocidades no solo e tração de qualidade contribuem para uma excelente eficiência de corte. A resistência industrial em todo o projeto garante uma vida longa e duradoura para o trabalho em aplicações comerciais de corte. O design foi cuidadosamente desenvolvido para facilitar a manutenção.

## **Sistema de direção 360º**

Sistema de tração hidráulico e individual proporciona manobras muito precisas e permite ao Giro Zero Girar em torno de seu próprio eixo.

## **Plataforma de corte de alto desempenho**

A combinação da plataforma de corte de 6" de espessura, lâminas de alto desempenho e defletores da plataforma otimizados permite qualidade de corte excepcional e dispersão de corte. Isto lhe permite maiores velocidades de corte e aumento da produtividade, minimizando a perda de aglomerados de grama.

## **Construção Robusta**

O coração da plataforma de corte é feito de aço de calibre 7 com uma borda frontal laminada, 1-1/2" x 1/2" frontal e reforço lateral, e robustas rodas duplas para suporte da plataforma.

## **Rodas Livres**

Duráveis rodas frontais em aço apresentam rolamentos robustos de rolos cônicos e pneus livres.

## **Filtro de ar super resistente**

O filtro de ar super resistente fornece máxima proteção ao motor em condições extremas de trabalho.

## **Sistema de proteção "Roll Over" (ROPS)**

O prático Santo Antônio dobrável protege o usuário e pode ser dobrado para passar com o equipamento sob galhos baixos.

## **Alavancas de direção ajustáveis**

As alavancas de direção são ajustáveis para operadores de diferentes tamanhos - ergonomicamente inclinadas para dentro para maior conforto - e os amortecedores podem ser ajustados para se adequarem ao seu estilo particular de trabalho.

## **Medidor de horas com alerta de serviço**

Indica quando o trator necessita de manutenção

## **Plataforma isolada de vibração**

Amortecedores de borracha separam suas mãos, corpo e pés da plataforma, o que significa menos fadiga durante a operação.

## **Robusta elevação da plataforma de corte sem as mãos**

O sistema de elevação da plataforma utiliza robustos componentes suportados por buchas compostas livres de manutenção, para uma função suave e maior durabilidade.

## **Mostrador de combustível em LED**

O mostrador de combustível em LED permite saber exatamente quanto de combustível resta e avisa quando o nível está baixo.

## **Dados técnicos:**

- **Fabricante do motor:** Kohler
- **Modelo do motor:** Command efi
- **Cilindrada:** 824 cm<sup>3</sup>
- **Cilindros:** 2
- **Arrefecimento do motor:** Ar
- **Gerador:** 15 A
- **Tipo de filtro de ar:** Filtro de carvão ativado resistente
- **Tipo de combustível:** Gasolina
- **Volume do tanque de combustível:** 45,4 lit
- **Localização do tanque de combustível:** Lateral (Duplo)
- **Tipo de lubrificante do motor:** Pressão cheia
- **Volume de óleo:** 2 lit / 67,2 fl oz
- **Filtro de óleo:** Incluído

## **Sistema de direção**

- **Tipo de transmissão:** Hidrostática
- **Fabricante da transmissão:** Hydro-Gear
- **Deslocamento da bomba:** 16 cm<sup>3</sup>
- **Bombas refrigeradas:** Incluído
- **Reservatório hidráulico:** 5,68 lit / 6 qt
- **Velocidade à frente, min-máx:** 0-19,3 km/h / 0-12 mph
- **Velocidade da marcha à ré, min-máx:** 0-9,7 km/h / 0-6 mph

## **Equipamento**

- **Largura de corte:** 152,4 cm / 60 pol
- **Tipo da plataforma de corte:** Chapas soldadas
- **Métodos de corte:** Coletor/Reciclador/Descarte lateral
- **Material da plataforma de corte:** Aço
- **Espessura da plataforma de corte:** 4,76 mm
- **Altura de corte, min-máx:** 25,4 - 127 mm / 1 - 5 pol
- **Posições de altura de corte:** 16

- **Acionamento das lâminas:** Embreagem elétrica
- **Classificação da embreagem:** 338,9 Nm / 250 ft.lb
- **Lâminas:** 3
- **Velocidade da lâmina:** 93,9 m/s /
- **Rodas que se ajustam as imperfeições do terreno:** 4
- **Roletes:** Incluído
- **Sistema de elevação do deck:** Manual, ativado com o pé
- **Plataforma de corte revestida com pintura eletrostática:** Incluído
- **Tipo de eixo/mandril:** Ferro fundido
- **Mandris lubrificáveis:** Incluído

### Outros

- **Protetor Santo Antônio:** Incluído
- **Material do assento:** Vinil
- **Tipo de assento:** Premium, suspensão.
- **Altura do assento:** Alta
- **Apoio para braços:** Incluído
- **Medidor de horas:** Digital
- **Porta copo:** Incluído

### Dimensões

- **Tamanho do pneu (frontal):** 13x6,5-6"
- **Tamanho do pneu (traseiro):** 24x12-12"
- **Base da roda:** 139,7 cm / 55"
- **Base do equipamento, comprimento:** 209,55 cm / 82,5 pol
- **Base do equipamento, largura (defletor para baixo):** 185,42 cm / 73 pol
- **Base do equipamento, largura (defletor para cima):** 156,21 cm / 61,5 pol
- **Base do equipamento, altura:** 120,65 cm / 47,5 pol
- **Peso:** 598,75 kg / 1320 lb